



## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de aangepaste versie

Pagina 1 van 16

Loctite 60 Sec 20g bl12

VIB nr : 504617  
V002.1

Veranderd: 02.03.2020

Printdatum: 10.05.2021

Vervangt versie van: 12.10.2017

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Loctite 60 Sec 20g bl12

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gepland gebruik:

kleefstof

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Nederland

Tel.: +31 (3) 06 07 39 11

Fax-Nr.: +31 (3) 06 04 79 42

ua-productsafety.benelux@henkel.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer (24 h): +32 70 222 076

NVIC Nederland, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel:+31 (0)30 2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (CLP):

Huidirritatie Categorie 2

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Oogirritatie Categorie 2

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Doelorgaan: Irritatie van de luchtwegen.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etiketteringselementen (CLP):

**Gevarenpictogram:****Bevat**

Ethylcyanoacrylaat

**Signaalwoord:**

Waarschuwing

**Gevarenaanduiding:**H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.**Aanvullende informatie**EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.**Veiligheidsaanbeveling:**P261 Inademing van damp vermijden.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.**Veiligheidsaanbeveling:  
Verwijdering**

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

**2.3. Andere gevaren**

Personen die allergisch reageren op acrylaat dienen de omgang met het product te vermijden.

Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****Algemene chemische karakterisering:**

Plakmiddel van cyanoacrylaat

**Basisstoffen van de toebereiding:**

cyanoacrylaat

**Vermelding van ingrediënten conform CLP (EC) nr 1272/2008:**

| Gevaarlijke componenten<br>no. CAS                       | EG-nummer<br>REACH-Reg Nr.    | Gehalte       | Classificatie   |
|--|-------------------------------|---------------|---|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0                          | 230-391-5<br>01-2119527766-29 | 60- 80 %      | Eye Irrit. 2<br>H319<br>STOT SE 3<br>H335<br>Skin Irrit. 2<br>H315  |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | 204-327-1<br>01-2119496065-33 | 0,1- < 1 %    | Repr. 2<br>H361   |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | 204-617-8<br>01-2119524016-51 | 0,01- < 0,1 % | Aquatic Acute 1<br>H400<br>Aquatic Chronic 1<br>H410<br>Carc. 2<br>H351<br>Muta. 2<br>H341<br>Acute Tox. 4; Oraal<br>H302<br>Eye Dam. 1<br>H318<br>Skin Sens. 1<br>H317<br>M factor (Acuut Aquat Tox): 10 |

**Volledige text van de H-verklaring en andere afkortingen zie hoofdstuk 16 "Overige informatie".  
Componenten zonder classificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben.**

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:

Bij klachten arts consulteren.

Inademen:

Frisse lucht, bij aanhoudende klachten arts consulteren.

Huidcontact:

De verlijmde huid niet van elkaar trekken. U kan ze voorzichtig losmaken met een stomp voorwerp zoals een lepel, bij voorkeur na weken in een warm sopje.

Cyanoacrylaten geven warmte af bij uitharden. In zeldzame gevallen kan een grote druppel voldoende warmte genereren om een brandwonde te veroorzaken.

Brandwonden moeten normaal behandeld worden nadat de lijm verwijderd werd van de huid.

Als de lippen per ongeluk aan elkaar gelijmd worden, bevochtig dan met warm water de lippen en stimuleer maximale benatting en druk door speeksel in de mond.

Pel of rol lippen van elkaar. Tracht niet de lippen van elkaar te krijgen door ze in tegenstelde richting uit elkaar te trekken.

Oogcontact:

Als het oog dichtgekleefd zit kan u de wimpers losmaken met warm water door ze met een vochtig wattenschijfje te deppen.

Cyanoacrylaat verbindt zich met het proteïne van het oog en veroorzaakt een traanreactie die de verkleving helpt opheffen.

Houd het oog bedekt tot de lijm loskomt, meestal binnen 1 tot 3 dagen.

Het oog niet open dwingen. Haal er medische hulp bij indien vaste deeltjes cyanoacrylaat achter het ooglid zitten die het oog krassen.

Verslikken:

Zorg dat de ademhalingswegen vrij zijn. Het product polymeriseert onmiddellijk in de mond, waardoor slikken haast onmogelijk wordt. Speeksel maakt het verharde product los van de mond (na verschillende uren).

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

HUID: Roodheid, ontsteking.

ADEMHALING: Irritatie, hoesten, kortademig, benauwde borstkas.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Zie hoofdstuk: Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddel:**

schuim, bluspoeder, koolstofdioxide, watersproeistraal, waternevel

**De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:**

Waterstraal (vol)

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

In geval van brand kan koolmonoxide (CO) en kooldioxide (CO<sub>2</sub>) worden vrijgemaakt.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Persoonlijke veiligheidskleding dragen.

Van de omgevingslucht onafhankelijk ademmasker dragen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke veiligheidskleding dragen.

Slibgevaar door uitlopend product

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met absorberend materiaal (zand, zaagsel, turf) opnemen.

Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie advies in rubriek 8.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Verpakking voorzichtig openen en behandelen.

Werkplaats voldoende ventileren.

Vermijd contact met de ogen en huidcontact

Algemene hygiënische maatregelen:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Voor de pauzes en stopzetting van de arbeid handen wassen.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Zorg voor een voldoende ventilatie.

Koel en droog opslaan.

Opslag bij 2 to 8°C wordt aanbevolen.

Voor een optimale houdbaarheid bewaren in de originele containers onder gekoelde condities bij 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F).

Niet opslaan met voedings- en genotmiddelen.

**7.3. Specifiek eindgebruik**  
kleefstof**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****Grenswaarden voor blootstelling.**Geldig voor  
Nederland

geen

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Naam uit lijst  | Environmental Compartment        | Expositietijd | Waarde        |     |               |        | Opmerkingen |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|--------|-------------|
|   |                                  |               | mg/l          | ppm | mg/kg         | andere |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | zoetwater                        |               | 0,0068 mg/l   |     |               |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | zeewater                         |               | 0,00068 mg/l  |     |               |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | water (intermitterende afgiften) |               | 0,048 mg/l    |     |               |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | Zuiveringsinstallatie            |               | 100 mg/l      |     |               |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | sediment (zoetwater)             |               |               |     | 102 mg/kg     |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | sediment (zeewater)              |               |               |     | 10,2 mg/kg    |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | Grond                            |               |               |     | 20,4 mg/kg    |        |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol 119-47-1 | oraal                            |               |               |     | 10 mg/kg      |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | zoetwater                        |               | 0,00057 mg/l  |     |               |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | zeewater                         |               | 0,000057 mg/l |     |               |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | sediment (zoetwater)             |               |               |     | 0,0049 mg/kg  |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | sediment (zeewater)              |               |               |     | 0,00049 mg/kg |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | water (intermitterende afgiften) |               | 0,00134 mg/l  |     |               |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | Grond                            |               |               |     | 0,00064 mg/kg |        |             |
| Hydrochinon 123-31-9                                  | Zuiveringsinstallatie            |               | 0,71 mg/l     |     |               |        |             |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Naam uit lijst   | Application Area      | Blootsteli<br>ngsroute | Health Effect  | Exposure<br>Time | Waarde                 | Opmerkingen |
|--|-----------------------|------------------------|--|------------------|------------------------|-------------|
| ethyl-2-cyaanacrylaat<br>7085-85-0                       | Werknemers            | Inademing              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |                  | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |             |
| ethyl-2-cyaanacrylaat<br>7085-85-0                       | Werknemers            | Inademing              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |             |
| ethyl-2-cyaanacrylaat<br>7085-85-0                       | algemene<br>bevolking | Inademing              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>lokale effecten                    |                  | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |             |
| ethyl-2-cyaanacrylaat<br>7085-85-0                       | algemene<br>bevolking | Inademing              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | Werknemers            | dermaal                | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |                  | 3,175 mg/kg            |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | Werknemers            | Inhalatie              | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |                  | 22,4 mg/m <sup>3</sup> |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | Werknemers            | dermaal                | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 0,635 mg/kg            |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | Werknemers            | Inhalatie              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 4,48 mg/m <sup>3</sup> |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | algemene<br>bevolking | dermaal                | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |                  | 1,59 mg/kg             |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | algemene<br>bevolking | Inhalatie              | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |                  | 5,5 mg/m <sup>3</sup>  |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | algemene<br>bevolking | oraal                  | Acute/korte<br>termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |                  | 1,59 mg/kg             |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | algemene<br>bevolking | dermaal                | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 0,318 mg/kg            |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | algemene<br>bevolking | Inhalatie              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 1,1 mg/m <sup>3</sup>  |             |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | algemene<br>bevolking | oraal                  | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 0,318 mg/kg            |             |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | Werknemers            | dermaal                | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 3,33 mg/kg             |             |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | Werknemers            | Inhalatie              | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 2,1 mg/m <sup>3</sup>  |             |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | algemene<br>bevolking | dermaal                | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten          |                  | 1,66 mg/kg             |             |

|                         |                       |           |   |  |                        |  |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---|--|------------------------|--|
| Hydrochinon<br>123-31-9 | algemene<br>bevolking | Inhalatie | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 1,05 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Hydrochinon<br>123-31-9 | algemene<br>bevolking | oraal     | Lange termijn<br>blootstelling -<br>systematische<br>effecten |  | 0,6 mg/kg              |  |

**Biologische blootstellingsindexen:**  
geen

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

**Ademmasker:**

Bij onvoldoende ventilatie een geschikt masker dragen.

De filter van de combinatie: ABEKP (EN 14387)

Deze aanbeveling dient gecheckt te worden met lokale voorwaarden.

**Handbeveiliging:**

Aanbevolen worden handschoenen gemaakt van nitril rubber (materiaaldikte >0,1 mm, doorbraaktijd < 30s). Handschoenen moeten vervangen worden na elk korte termijn contact of contaminatie. Beschikbaar bij labo gespecialiseerde handel of apotheek/chemie winkels.

In geval van langdurig contact worden beschermende rubberen nitril handschoenen aangeraden volgens EN 374.

materiaaldikte > 0,4 mm

doorbraaktijd > 30 min

Bij een langer en herhaald contact moet in het oog gehouden worden dat de bovengenoemde penetratietijd in de praktijk aanmerkelijk korter kan zijn dan in EN 374 beschreven. De beschermingshandschoenen moeten in elk geval tegen het arbeidsspecifiek gebruik bestand zijn (mechanische en thermische duurzaamheid, productaangepast, antistatisch etc). Bij eerste tekenen van sleet dienen ze direct vervangen te worden. De aanwijzingen van de fabrikant en veiligheidsrichtlijnen dienen steeds nageleefd te worden. We raden een toepassingsgericht plan voor handbescherming op te stellen in samenwerking met de leverancier van de handschoenen en de beroepsfederatie.

**Oogbeveiliging:**

Volledig sluitende veiligheidsbril.

Oogbeschermingsmiddelen moeten conform zijn met EN 166.

**Lichaamsbeveiliging:**

Geschikte veiligheidskleding

Beschermende kledij moet conform zijn met EN 14605 voor vloeibare spatten en met EN 13982 voor stof.

**Advies voor persoonlijke beschermingsuitrusting:**

De informatie voor de persoonlijke bescherming is alleen gegeven als begeleidend materiaal. Een volledige risico-analyse moet nog gemaakt worden, alvorens te weten welke persoonlijke bescherming nodig is volgens de lokale voorwaarden. De persoonlijke bescherming moet conform zijn met de relevante EN standaardnormen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Voorkomen                | gel<br>vloeistof<br>kleurloos                  |
| Geur                     | irriterend                                     |
| Geurdrempelwaarde        | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| pH                       | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Smeltpunt                | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Stollingstemperatuur     | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Beginkookpunt            | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Vlampunt                 | 80 °C (176 °F)                                 |
| Verdampingssnelheid      | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Ontvlambaarheid          | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Explosiegrenswaarden     | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Dampspanning             | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Relatieve dampdichtheid: | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |

|  |  |
|--|--|
| Densiteit<br>(20 °C (68 °F))                                     | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                          |
| Stortdensiteit   | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| oplosbaarheid  | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Oplosbaarheid kwalitatief<br>(20 °C (68 °F); Oplosmiddel: water) | Polymeriseerd bij contact met water.           |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water                            | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                      | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Ontledingstemperatuur  | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Viscositeit  | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Viscositeit (kinematisch)  | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Ontploffingseigenschappen  | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |
| Oxiderende eigenschappen   | geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing |

## 9.2. Overige informatie

geen gegevens voorhanden / Niet van toepassing

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Snelle exothermische polymerisatie gebeurt in aanwezigheid van water, aminen, alkaliën en alcohol.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Zie hoofdstuk reactiviteit

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bekend bij gebruik overeenkomstig de bestemming.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zie hoofdstuk reactiviteit.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Niet bekend

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### Algemene informatie over de toxicologie:

Personen die allergisch reageren op acrylaat dienen de omgang met het product te vermijden.

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute orale toxiciteit:

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                              | Waardet<br>ype | Waarde         | Voorbeeld | Methode                                  |
|---|----------------|----------------|-----------|--|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0                             | LD50           | > 5.000 mg/kg  | rat       | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-<br>methylendi-p-kresol<br>119-47-1 | LD50           | > 10.000 mg/kg | rat       | niet gespecificeerd                      |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                     | LD50           | 367 mg/kg      | rat       | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |



**Acute dermale toxiciteit:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                             | Waardetype | Waarde         | Voorbeeld | Methode                                    |
|---|------------|----------------|-----------|--|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0                         | LD50       | > 2.000 mg/kg  | konijn    | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol<br>119-47-1 | LD50       | > 10.000 mg/kg | rat       | niet gespecificeerd                        |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                 | LD50       | > 2.000 mg/kg  | konijn    | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Acute inhalatieve toxiciteit:**

geen gegevens voorhanden.

**Huidcorrosie/-irritatie:**

Lijmt huid aan elkaar in seconden. Wordt beschouwd als weinig giftig. Acute FD50 (konijn) bij opname door de huid >2000mg/kg.

Wegens het optreden van polymerisatie aan het huidoppervlak wordt het optreden van allergische reacties onmogelijk geacht.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS     | Resultaat        | Blootstellingstijd | Voorbeeld | Methode  |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0 | licht irriterend | 24 h               | konijn    | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| Hydrochinon<br>123-31-9         | niet irriterend  | 24 h               | konijn    | Weight of evidence                                       |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie:**

In vloeibare toestand lijmt dit product oogleden. In droge lucht (RV<50%) kunnen de dampen irriteren en tranende ogen veroorzaken.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS     | Resultaat  | Blootstellingstijd | Voorbeeld | Methode   |
|---------------------------------|------------|--------------------|-----------|---|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0 | irriterend | 72 h               | konijn    | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS     | Resultaat            | Testtype                            | Voorbeeld | Methode  |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0 | niet sensibiliserend |                                     | kavia     | niet gespecificeerd  |
| Hydrochinon<br>123-31-9         | sensibiliserend      | Maximalisatietest voor cavia's      | kavia     | equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                         |
| Hydrochinon<br>123-31-9         | sensibiliserend      | Muis lokale lymfeknopen test (LLNA) | muis      | equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |

**Mutageniciteit in geslachtscellen:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                            | Resultaat | Studiotype / toedieningsweg                           | Metabolische activering / expositietijd | Voorbeeld | Methode   |
|--|-----------|---|---|-----------|---|
| Ethylcyanoacrylaat 7085-85-0                           | negatief  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)      |   |           | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)   |
| Ethylcyanoacrylaat 7085-85-0                           | negatief  | zoogdieren cel genmutatie test                        | met en zonder                           |           | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                   |
| Ethylcyanoacrylaat 7085-85-0                           | negatief  | in vitro test op chromosoomafwijkingen bij zoogdieren | met en zonder                           |           | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene-di-p-kresol 119-47-1 | negatief  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)      | met en zonder                           |           | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)   |
| Hydrochinon 123-31-9                                   | negatief  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)      | met en zonder                           |           | equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)                    |
| Hydrochinon 123-31-9                                   | negatief  | in vitro test op chromosoomafwijkingen bij zoogdieren | met en zonder                           |           | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                |
| Hydrochinon 123-31-9                                   | positief  | zoogdieren cel genmutatie test                        | met en zonder                           |           | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                   |
| Hydrochinon 123-31-9                                   | positief  | intraperitoneaal                                      |   | muis      | equivalent or similar to OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             |
| Hydrochinon 123-31-9                                   | negatief  | oraal: sondevoeding                                   |   | rat       | equivalent or similar to OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)     |
| Hydrochinon 123-31-9                                   | positief  | intraperitoneaal                                      |   | muis      | equivalent or similar to OECD Guideline 483 (Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test) |

**Carcinogeniciteit**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke componenten no. CAS | Resultaat        | Toepassing          | Blootstellings- / Frequentie van behandeling | Voorbeeld | Geslacht           | Methode  |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Hydrochinon 123-31-9            | kankerverwekkend | oraal: sondevoeding | 103 w<br>5 d/w                               | rat       | manlijk/vrouwelijk | equivalent or similar OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| Hydrochinon 123-31-9            | kankerverwekkend | oraal: sondevoeding | 103 w<br>5 d/w                               | muis      | vrouwelijk         | equivalent or similar OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

**Giftigheid voor de voortplanting:**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                                | Resultaat / Waarde   | Testtype                   | Toepassing             | Voorbeeld | Methode  |
|--|--|----------------------------|------------------------|-----------|--|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleneendi-p-kresol<br>119-47-1 | NOAEL P 12,5 mg/kg   | screening                  | oraal:<br>sondevoeding | rat       | OECD Guideline 421<br>(Reproduction /<br>Developmental Toxicity<br>Screening Test) |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                    | NOAEL P 15 mg/kg<br>NOAEL F1 150 mg/kg<br>NOAEL F2 150 mg/kg | Two<br>generation<br>study | oraal:<br>sondevoeding | rat       | EPA OTS 798.4700<br>(Reproduction and Fertility<br>Effects)                        |

**STOT bij eenmalige blootstelling:**

geen gegevens voorhanden.

**STOT bij herhaalde blootstelling::**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de drempelwaarde, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS | Resultaat / Waarde | Toepassing             | Blootstellingstijd /<br>Frequentie van<br>behandeling | Voorbeeld | Methode   |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---|-----------|---|
| Hydrochinon<br>123-31-9     | NOAEL 50 mg/kg     | oraal:<br>sondevoeding | 13 w<br>5 d/w   | rat       | niet gespecificeerd   |
| Hydrochinon<br>123-31-9     | NOAEL 73,9 mg/kg   | dermaal                | 13 w<br>6 h/d, 5 d/w                                  | rat       | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 411<br>(Subchronic Dermal<br>Toxicity: 90-Day Study) |

**aspiratiegevaar:**

geen gegevens voorhanden.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****Algemene informatie over de ecologie:**

Mag niet in het afvalwater, in de grond of in wateren terecht komen.

**12.1. Toxiciteit****Toxiciteit (Vis):**

Het mengsel is geïnclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geïnclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                              | Waardetype | Waarde     | Blootstellingstijd | Voorbeeld           | Methode  |
|--|------------|------------|--------------------|---------------------|--|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | LC50       |            |                    | Oryzias latipes     | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | LC50       | 0,638 mg/l | 96 h               | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

**Toxiciteit (Daphnië):**

Het mengsel is geïnclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geïnclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                              | Waardetype | Waarde     | Blootstellingstijd | Voorbeeld     | Methode  |
|--|------------|------------|--------------------|---------------|--|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | EC50       |            | 48 h               | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | EC50       | 0,134 mg/l | 48 h               | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |

**Chronische toxiciteit bij aquatische invertebraten**

Het mengsel is geïnclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geïnclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                              | Waardetype | Waarde      | Blootstellingstijd | Voorbeeld     | Methode                                     |
|--|------------|-------------|--------------------|---------------|---|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | NOEC       |             |                    | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | NOEC       | 0,0057 mg/l | 21 days            | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

**Toxiciteit (Algen):**

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                             | Waardetype | Waarde     | Blootstellingstijd | Voorbeeld   | Methode   |
|---|------------|------------|--------------------|---|---|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleneendi-p-kresol 119-47-1 | EC50       |            | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata (reported as Selenastrum capricornutum) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleneendi-p-kresol 119-47-1 | NOEC       |            | 72 h               | Pseudokirchneriella subcapitata (reported as Selenastrum capricornutum) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Hydrochinon 123-31-9                                    | EC50       | 0,335 mg/l | 72 h               | Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)   | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

### Toxiciteit voor micro-organismen

Het mengsel is geclassificeerd op basis van de berekeningsmethode, refererend naar de geclassificeerde stoffen aanwezig in het mengsel.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                             | Waardetype | Waarde        | Blootstellingstijd | Voorbeeld | Methode  |
|---|------------|---------------|--------------------|-----------|--|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleneendi-p-kresol 119-47-1 | EC50       | > 10.000 mg/l | 3 h                |           | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| Hydrochinon 123-31-9                                    | EC50       | 0,038 mg/l    | 30 min             |           | niet gespecificeerd  |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product is niet biologisch afbreekbaar.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                             | Resultaat  | Testtype | Afbreekbaarheid | Blootstellingstijd | Methode  |
|---|--|----------|-----------------|--------------------|--|
| Ethylcyanoacrylaat 7085-85-0                            | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.                   | aërobe   | 57 %            | 28 days            | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)                  |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleneendi-p-kresol 119-47-1 | onder test voorwaarden geen bio-afbouwbaarheid waargenomen | aërobe   | 0 %             | 28 days            | OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I))              |
| Hydrochinon 123-31-9                                    | licht biologisch afbreekbaar                               | aërobe   | 75 - 81 %       | 30 days            | EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" Biodegradability Closed Bottle Test) |

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar voor het product.

| Gevaarlijke stoffen no. CAS                             | Bioconcentratiefactor (BCF) | Blootstellingstijd | Temperatuur | Voorbeeld       | Methode  |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleneendi-p-kresol 119-47-1 | 320 - 780                   | 60 days            |             | Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E (Bioaccumulation: Flow-through Fish Test) |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Uitgeharde lijm is niet meer beweeglijk.

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                               | LogPow | Temperatuur | Methode   |
|--|--------|-------------|---|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0                              | 0,776  | 22 °C       | EU Method A.8 (Partition Coefficient)   |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-<br>methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | 6,25   | 20 °C       | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake<br>Flask Method) |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                      | 0,59   |             | EU Method A.8 (Partition Coefficient)   |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| Gevaarlijke stoffen<br>no. CAS                           | PBT / vPvB   |
|--|--|
| Ethylcyanoacrylaat<br>7085-85-0                          | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methyleendi-p-kresol<br>119-47-1 | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |
| Hydrochinon<br>123-31-9                                  | Vervult de criteria niet van Potentieel Persistente, Bioaccumulerend en Toxische Stoffen (PBT) of Zeer Persistente/Zeer Bioaccumuler |

### 12.6. Andere schadelijke effecten

geen gegevens voorhanden.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product:

Verwijderen van afval en resten volgens lokale wetgeving.

Verwijdering van de ongereinigde verpakking:

Enkel lege retour-verpakkingen gebruiken.

Afvalcode  
080409

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1. VN-nummer**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | 3334                    |

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

|      |   |
|------|---|
| ADR  | Geen gevaarlijk product                                 |
| RID  | Geen gevaarlijk product                                 |
| ADN  | Geen gevaarlijk product                                 |
| IMDG | Geen gevaarlijk product                                 |
| IATA | Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) |

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | 9                       |

**14.4. Verpakkingsgroep**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | Geen gevaarlijk product |
| RID  | Geen gevaarlijk product |
| ADN  | Geen gevaarlijk product |
| IMDG | Geen gevaarlijk product |
| IATA | III                     |

**14.5. Milieugevaren**

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADR  | Niet van toepassing |
| RID  | Niet van toepassing |
| ADN  | Niet van toepassing |
| IMDG | Niet van toepassing |
| IATA | Niet van toepassing |

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

|      |  |
|------|--|
| ADR  | Niet van toepassing  |
| RID  | Niet van toepassing  |
| ADN  | Niet van toepassing  |
| IMDG | Niet van toepassing  |
| IATA | Primaire verpakkingen van 500 ml of minder vallen niet onder deze transportmodus en mogen ongelimiteerd vervoerd worden. |

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

Niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|  |       |
|--|-------|
| VOC-gehalte<br>(VOCV 814.018 VOC regulation<br>CH) | 0,0 % |
|--|-------|

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De etikettering van het product staat in hoofdstuk 2. De volledige text van alle afkortingen in dit veiligheidsblad is als volgt:

- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Overige informatie:**

Dit veiligheidsinformatieblad is aangemaakt voor verkoop door Henkel aan partijen die bij Henkel hebben gekocht, gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1907/2006 en verstrekt alleen informatie in overeenstemming met de geldende voorschriften van de Europese Unie. In dat verband wordt geen verklaring, garantie of vertegenwoordiging van welke aard dan ook gegeven met betrekking tot de naleving van wetten of voorschriften van andere rechtsgebieden of gebieden buiten de Europese Unie. Wanneer u naar andere gebieden dan de Europese Unie exporteert, raadpleegt u het desbetreffende veiligheidsinformatieblad van het betreffende gebied of u neemt contact op met de afdeling Productveiligheid en Regulatory affairs van Henkel (ua-productsafety.de@henkel.com) voordat u exporteert naar andere gebieden dan de Europese Unie.

De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetenschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

Geachte klant,

Henkel streeft naar een duurzame toekomst door verschillende mogelijkheden in de gehele waardeketen te promoten. Als u wilt deelnemen aan dit project door over te schakelen van papier naar onze elektronische SDS-verzending, neemt u contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van de klantenservice. We raden een niet-persoonlijk e-mailadres aan, zoals bijvoorbeeld SDS @ your\_company.com .

**Relevante wijzigingen in het veiligheidsinformatieblad worden aangegeven door verticale lijnen in de linkermarge van dit document. De corresponderende tekst wordt weergegeven in een andere kleur en schaduw**

**Bijlage - Blootstellingsscenario 's:**

Blootstellingsscenario 's voor ethyl-2-cyanaacrylaat kan gedownload worden onder de volgende link:

[http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en.ANNEX\\_DE.15743123.0.DE.pdf](http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en.ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf)

Anders kunnen deze ook bekomen worden via de internet site [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) door nummer 470833 in te geven.